

30cm EFCi75xx 危险场所通风排烟设备



产品名称	EFCi75xx
货号	EB7201xx
无阻碍风量	4,250m ³ /hr
4.6米风管 1-90° 转角	2,829m ³ /hr
4.6米风管 2-90° 转角	2,599m ³ /hr
重量	20kg
体积 (高/宽/长)	406/381/406mm
噪音	89db
发动机功率	0.5kw
电源	115/230VAC, 1 ϕ , 50/60Hz
电流—启动 运行	230V:27A 230V:5A
认证证书	II 2 G Ex D E I Ib T6 Gb Ex d e IIB T6 Gb
发动机认证	Ex d e IIB T6 Gb

产品特点:

- ATEX认证, 可在易爆环境中安全使用
- 铝制涡轮叶片经过高精度动平衡调节
- 高强度、耐化学药剂、谈话ABS机壳
可将静电安全输送至地面
- 密闭开关和经过IP65雨淋测试
- 内置风管适配器
- 安全传输易爆危险气体
- 正负压排烟通风, 可根据不同使用环境选择抗静电或非抗静电直径20cm 或30cm风管
(直径20cm风管要求配套使用风管适配器)
- IMPA编码
EB7201xx(110)-591506,591418,591423
EB7201xx-230(230V)-591506,591419,591424

选配:

- FDT-1215CBB: 4.6m抗静电防爆风管
- FDT-1225CBB: 7.6m抗静电防爆风管

