

消防排烟机 Fire Fighting Blowers

40cm WF390 水驱动高性能正压式风机



产品型号	W390
货号	WB5001DIN
CCCF 货号	YY51.75/4.0-8-WF390/8
AMCA 240 -6 PPV 风量 (公称压力下)	29,610 m ³ /hr
CCCF 货号	8,000 m ³ /hr
风扇直径	40 cm
重量	27kW
体积 (高/宽/长)	580/430/410mm
发动机功率	7.5w@1.75MPa
压力/流量	标称值: 8bar/362lpm 最大值: 17bar/615lpm
认证证书	CE CCC

产品特点:

- 水驱动, 安全防爆
- TurboForce 7刀面高聚合物风机叶片可进一步粉碎空气阻力, 提高PPV性能。优兰特专利PowerStream®“力弓”技术喷射出强直流风柱, 风量更集中, 风力更强大, 风程更远, 更远的置门距离实现无障碍进出火场。低噪音实现无障碍沟通。
- 可选配喷雾系统
- 粉末涂层钢架
- 设计轻巧, 便于操作
- 全副可伸缩手柄及重压轮胎可轻松实现坑洼泥地中的推拉、直立等操作
- Multi-Flo™能量优化技术能有效优化低/高压下产生的空气动力
- 闭合水循环技术
- 小体积涡轮设计, 可吸入更多携带风, 符合空气动力学原理

选配:

- CL10000: KYK65>G2.5"母接头
- CL20000: KYKA65>G2.5"公接头
- FDT-1615CBB: 4.6m 抗静电防爆风管
- FDT-1615CBB: 7.6m 抗静电防爆风管



选配插头

插头形状	货号	描述	适用范围
	WB-6525	Storz.65>25 雾化器进水口转接头	所有配雾化器的排烟机